

# Produktdatenblatt

## InoWatec SR Systemreiniger



### InoWatec SR Systemreiniger

InoWatec Systemreiniger befreit Rohrleitungssysteme von Kalk, Rost und Schlammablagerungen und steigert so deren Leistungsfähigkeit.

InoWatec Systemreiniger ist einsetzbar bei Heizungsmodernisierungen, Altanlagen, Kühlkreisläufen und auch Biogasanlagen.

Er ist verträglich mit allen gängigen Materialien wie Stahl, Alu, Eisen, Kupfer und Kunststoff.

#### Hinweis!

Die Heizungsanlage muss frei von Zusätzen wie Frostschutz, Korrosionsschutz, Dichtmitteln sowie Sole sein.

Bei fachgerechter Anwendung entstehen keine Schäden an Pumpen und Regelventilen.

Beim Lösen von Kalkablagerungen kann es zu Gasentwicklung kommen. Daher ist eine ausreichende Heizungsentlüftung wichtig.

**Info-Telefon: 02307 / 557654**

<p><i>Gebrauchsanweisung:</i></p> <p>Vor der Reinigung stark verschlammtes Heizungswasser ablassen und durch Frischwasser ersetzen. Alle Armaturen, die den Heizkreislauf regeln, sind dabei voll zu öffnen. <b>InoWatec</b> Systemreiniger wird im angegebenen Verhältnis zugegeben und die Umwälzpumpe eingeschaltet, um eine optimale Vermischung und Reinigung zu bekommen. Die Einwirkzeit ist 4 bis 8 Tage bei einer Heizungstemperatur, <b>die nicht über 50° liegen soll</b>. Bei stark verschlammten Heizungsanlagen sind u.U. mehrere Reinigungsvorgänge bei längerer Einwirkzeit nötig. Die genaue Anzahl ist zum einen Abhängig vom Anlageninhalt und zum Anderen von der Zusammensetzung des Schlammes. Hier gibt eine vorherige Wasseranalyse Aufschluss.</p> <p>Danach ist das Heizungssystem vollständig zu entleeren. Das Rohrleitungssystem ist mit Wasser gut zu spülen (DIN 1988, 2 bar, DIN 14336).</p> <p>Um die gereinigte Heizungsanlage optimal zu schützen, sollte anschließend Vollschutzmittel eingefüllt werden.</p> <p>InoWatec Systemreiniger sofort von Gegenständen etc. mit Wasser entfernen.</p> <p>Der Systemreiniger darf nicht zusammen mit Dichtprodukten in die Heizungsanlage eingebracht werden.</p>	<p><b>Sicherheitsdaten von InoWatec:</b></p> <p><b>Reizt die Augen!</b> <b>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!</b> <b>Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden!</b></p> <p><b>Entsorgung:</b> Kann stark verdünnt in den Kanal geleitet werden. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern.</p> <p><b>Zusammensetzung:</b> Zitronensäure, Korrosionsinhibitor, Phosphonbutantrivarsäure</p> <p><b>Mischungsverhältnis:</b> <b>2 Liter InoWatec Systemreiniger auf 100 Liter Heizungswasser</b></p> <p>Bei stark verschlammten Heizungsanlagen können mehrere Reinigungsgänge erforderlich sein.</p> <p><b>Lagerfähigkeit:</b> ab Herstellungsdatum <b>5 Jahre, vor Frost schützen</b>. Unsere Angaben entsprechen unseren gegenwärtigen Erfahrungen, Technische Änderungen vorbehalten.</p> <p>Stand 05/2019</p>
--	---